



**Eksisterende ledninger:**

- Fællesledning
- Regnvandsledning
- Spildevandsledning
- Vejafvandning
- Trykledning
- Eksist. ledning fjernes ved opgravning
- Eksist. ledning betonfyldes
- o BK: 0,00 Regnvandsstik med skelbrønd
- o BK: 0,00 Spildevandsstik med skelbrønd
- x Brand sløjfes

**Projekterede ledninger:**

- Spildevandsledning
- Regnvandsledning
- o BK: 0,00 Regnvandsstik med ø315 mm skelbrønd
- o BK: 0,00 Spildevandsstik med ø315 mm skelbrønd
- Rendestensbrønd 315 PP med 70 l sandfang og vandlås stikledning = ø160 PVC SN8, min 15 ‰
- Projektgrænsning

- Alle stikledninger er ø160 mm med mindre andet er angivet.

- Alle Skelbrønde er ø315 mm. Blå = regnvand. Rød = spildevand.  
 -afsluttes i grønne områder med betonkegle og armeret dæksel  
 -afsluttes i fliser og indkørsler med støbejernsdæksel

**Note:**

Eksist. stik skal frigraeves og kote opmåles.

<b>Knudetyper:</b> o Hovedbrønd x Punkt o Skelbrønd v Udløb j Afropning P Pumpe u Udluftningsventil Bygværk Overløb	Påløring ≥ ø400  Grennrør ≤ ø315  Stikledning i brønd	<b>Knudetekst:</b> Eksisterende brønd A0123R DK: 25,75 BK: 73,73 Knudenaavn Dækselkote Bundkote
		Projekteret brønd 6022100S DK: 56,00 BK: 49,36 ø: 600 Matr.: PP Knudenaavn Dækselkote Bundkote Dimension i mm. Materiale / type
Eksisterende brønd 6022100R DK: 56,00 BK: 49,36 ø: 600 Matr.: PP Knudenaavn Dækselkote Bundkote Dimension i mm. Materiale / type		

Alle koter i henhold til DVR90

Projekt	Stadionvej - Hammershøj	Målforhold	1 : 500
Emne	Kloakplan - Syd	Dato	14.10.2018
		Rev. dato	
		Konstr.	EHMM
		Tegn.	ED
		Sagsnr.	42004101
		Tegn. nr.	200



Industrivej 15  
 8800 Viborg  
 Tlf : 8929 2929  
 Fax: 8929 2939