



Eksisterende ledninger:

- Fællesledning
- Regnvandsledning
- Spildevandsledning
- Vejafvanding
- Trykledning
- Eksist. ledning fjernes ved opgravning
- Eksist. ledning betonfyldes
- BK: 0,00 Regnvandsstik med skelbrønd
- BK: 0,00 Spildevandsstik med skelbrønd
- Brand sløjfes

Projekterede ledninger:

- Spildevandsledning
- Regnvandsledning
- BK: 0,00 Regnvandsstik med ø315 mm skelbrønd
- BK: 0,00 Spildevandsstik med ø315 mm skelbrønd
- Rendestensbrønd 315 PP med 70 l sandfang og vandlås stikledning = ø160 PVC SN8, min 15 ‰
- Projektgrænsning

- Alle stikledninger er ø160 mm med mindre andet er angivet.

- Alle Skelbrønde er ø315 mm. Blå = regnvand. Rød = spildevand.
 -afsluttes i grønne områder med betonkegle og armeret dæksel
 -afsluttes i fliser og indkørsler med støbejerns dæksel

Note:

Eksist. stik skal frigraeves og kote opmåles.

Knudetyper: ○ Hovedbrønd × Punkt ○ Skelbrønd ▽ Udløb J Afropning P Pumpe ● Udluftningsventil □ Bygværk ⊗ Overløb	Påløring ≥ ø400 Grennrør ≤ ø315 Stikledning i brønd	Knudetekst: Eksisterende brønd A0123R DK: 15,75 BK: 73,73 Bundkote Projekteret brønd 6022100S DK: 56,00 BK: 49,36 ø: 600 Materiale / type 6022100R DK: 56,00 BK: 49,68 ø: 600 Materiale / type

Projekt Stadionvej - Hammershøj	Målforshold 1 : 500
Emne Kloakplan - Nord	Dato 14.10.2018
Konstr. EMMM	Rev. dato ED
Tegn. ED	Sagsnr. 42004101
Tegn. nr. 201	Sagsnr. 8800 Viborg Tlf : 8929 2929 Fax. 8929 2939

