



Note
Kotor er i meter i forhold til DVR90
Ubenævnte rør- og brændtektninger er i mm
Skelbrænde er ø315 mm PP
Stikledninger er ø150 mm PVC med min. 15 %, med mindre andet er angivet
Rendestensbrænde er ø315 PP med 70 l sandfang og vandlås

- Etape 2.2 2024
- Etape 3.1 2024
- Etape 3.2 2024
- Etape 4 2025
- Etape 5.1 og 5.2 2025
- Etape 6 2026

- Signaturforklaring
- Projekteret hovedledning - fælles
 - Projekteret hovedledning - spildevand
 - Projekteret hovedledning - regnvand
 - Projekteret stikledning med skelbrand - spildevand
 - Projekteret stikledning med skelbrand - regnvand
 - Projekteret rendestensbrænd
 - Ekisterende fællesledning / fremtidig spildevand
 - Ekisterende fællesledning / fremtidig regnvand
 - Ekisterende ledning støjtes - opgraves
 - Ekisterende ledning støjtes - betonyldes
 - Stik der skal undersøges
 - Udføres som styret boring

- Projekteret brand - Eksempel
- Brand nr. 000057R
 - Dækselkode DK: 42.40
 - Bundkode BK: 40.90
 - Dimension, Materiale 20.000 PP Ø: 1.50
 - Dybde i m
 - Skel
 - Revisionskry

- Signaturforklaring
Ekisterende ledninger
- Fælles
 - Regnvand
 - Spildevand

Revision/Tekst	Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato
Udarb./Tegn TRJ	Kontrolleret LDAU	Godkendt MAIH		
Sag nr. 41010095	Mål 1:500	Dato 29.05.2024	Side	