



Note
Koter er i meter i henhold til DVR90
Ubenævnte rør- og branddimensioner er i mm

Skelbrønde er ø315 mm PP
Stikledninger er ø160 mm PVC med min. 15 % med mindre andet er angivet
Rendestensbrønde er ø315 PP med 70 l sandfang og vandlås

K61_F01_H1_L0_S1_N402

	Etape 2.2	2024
	Etape 3.1	2024
	Etape 3.2	2024
	Etape 4	2025
	Etape 5.1 og 5.2	2025
	Etape 6	2026

- Signaturforklaring
- Projekteret hovedledning - fælles
 - Projekteret hovedledning - spildevand
 - Projekteret hovedledning - regnvand
 - Projekteret stikledning med skelbrønd - spildevand
 - Projekteret stikledning med skelbrønd - regnvand
 - Projekteret rendestensbrønd
 - Eksisterende fællesledning / fremtidig spildevand
 - Eksisterende fællesledning / fremtidig regnvand
 - Eksisterende ledning sløjes - opgraves
 - Eksisterende ledning sløjes - betonfyldes
 - Stik der skal undersøges
 - Udføres som styret boring

- Projekteret brønd - Eksempel
- Brønd nr.
Dækselkote
Bundkote
Dimension, Materiale
Dybde i m
- 000057R
DK: 42.40
BK: 40.90
Ø: 600 PP
d: 1.50
- Revisionskry

- Signaturforklaring
Eksisterende ledninger
- Fælles
 - Regnvand
 - Spildevand

Revision/Tekst	Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato
Udarb./Tegn TRJ	Kontrolleret LDAU	Godkendt MAIH		
Sag nr. 41010095	Mål 1:500	Dato 29.05.2024		Side



Separering af Gl. Skivevej
Kloakplan
Etape 3.1

Tegn. nr.

K61_F01_H1_L0_S1_N402