

Note
Køler er i meter i forhold til DVR90
Udrensvende rør- og branddimensioner er i mm
Skelbrænde er ø315 mm PP
Sikledninger er ø160 mm PVC med min. 15 %, med mindre andet er angivet
Rendestørrelser er ø315 PP med 70 l/s andfang og vandfås

	Etape 2.2	2024
	Etape 3.1	2024
	Etape 3.2	2024
	Etape 4	2025
	Etape 5.1 og 5.2	2025
	Etape 6	2026

Signaturforklaring
Projekteret hovedledning - fælles
Projekteret hovedledning - spildevand
Projekteret hovedledning - regnvand
Projekteret sikledning med skelbrand - spildevand
Projekteret sikledning med skelbrand - regnvand
Eksisterende fællesledning / fremtidig spildevand
Eksisterende fællesledning / fremtidig regnvand
Eksisterende ledning skeltes - regnvand
Eksisterende ledning skeltes - spildevand
Udføres som styret boring

Projekteret brand - Eksempel
Brænd nr.
Diameter
Bundnot
Dimension
Dybde i m
Skel
Revisionssky

Signaturforklaring
Eksisterende ledninger
Fælles
Regnvand
Spildevand

Revisor/Tekst	Udarbejdet/Tegn	Kontrolleret	Godkendt	Dato
TRJ	LDAA	MAIH		
Sag nr. 41010095	Mål 1:500	Dato 29.05.2024		