



Note
Koter er i meter i henhold til DVR90
Ubenævnte rør- og brøddimensioner er i mm
Skelbrønde er ø315 mm PP
Stikledninger er ø160 mm PVC med min. 15 %, med mindre andet er angivet
Rendestensbrønde er ø315 PP med 70 l sandfang og vandås

- Signaturforklaring**
- Projekteret hovedledning - fælles
 - Projekteret hovedledning - spildevand
 - Projekteret hovedledning - regnvand
 - Projekteret stikledning med skelbrønd - spildevand
 - Projekteret stikledning med skelbrønd - regnvand
 - Projekteret rendestensbrønd
 - Projekteret fællesledning / fremtidig spildevand
 - Projekteret fællesledning / fremtidig regnvand
 - Projekteret ledning sløjfes - opgraves
 - Projekteret ledning sløjfes - betonyldes
 - Sik, der skal undersøges
 - Udføres som styret boring
- Projekteret brønd - Eksempel**
- Brønd nr.
 - Dækselkote
 - Bundkote
 - Dimension, Materiale
 - Dybde i m
- Revisionssky**
- Skel

- Signaturforklaring**
Ekisterende ledninger
- Fælles
 - Regnvand
 - Spildevand

Revision/Tekst	Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato
Udarb./Tegn	Kontrolleret	Godkendt		
TRJ	LDAU	MAIH		
Sag nr.	Mål	Dato	Side	
41010095	1:500	29.05.2024		